

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Wodomierz wraz z łącznikiem, średnica DN: 20 (komplet)* w ilości 150 szt.

Parametry podstawowe:

- Typ: jednostrumieniowy,
- Liczydło: suchobieżne, odporne na zanieczyszczenia, hermetyczne,
- Korpus: mosiężny,
- Przeznaczenie: do wody zimnej,
- Średnica DN: 15 mm,
- Długość L: 110 mm,
- Gwint króćców: G 3/4",
- Ciśnienie nominalne: 1,6 MPa,
- Współczynnik R: 100 lub większy,

Parametry i funkcje dodatkowe:

- Możliwość wyposażenia w nakładkę radiową umożliwiającą zdalny odczyt,
- Możliwość wyposażenia w nakładkę radiową po zamontowaniu w instalacji (tj. w trakcie eksploatacji) bez zrywania plomby legalizacyjnej,
- Zabezpieczenie przed mechaniczną ingerencją zewnętrzną,
- Zabezpieczenie przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
- Aktualna cecha legalizacyjna z roku 2022 – w zależności od roku dostawy.

(*) W skład kompletu wchodzi łącznie: wodomierz, dwa półśrubunki z podcięciem na uszczelkę, dwie nakrętki i dwie uszczelki.

2. Wodomierz wraz z łącznikiem, średnica DN: 15 (komplet)* w ilości 20 szt.

Parametry podstawowe:

- Typ: jednostrumieniowy,
- Liczydło: suchobieżne, odporne na zanieczyszczenia, hermetyczne,
- Korpus: mosiężny,
- Przeznaczenie: do wody zimnej,
- Średnica DN: 20 mm,
- Długość L: 130 mm,
- Gwint króćców: G 1",
- Ciśnienie nominalne: 1,6 MPa,
- Współczynnik R: 100 lub większy,

Parametry i funkcje dodatkowe:

- Możliwość wyposażenia w nakładkę radiową umożliwiającą zdalny odczyt,
- Możliwość wyposażenia w nakładkę radiową po zamontowaniu w instalacji (tj. w trakcie eksploatacji) bez zrywania plomby legalizacyjnej,
- Zabezpieczenie przed mechaniczną ingerencją zewnętrzną,
- Zabezpieczenie przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
- Aktualna cecha legalizacyjna z roku 2022 – w zależności od roku dostawy.

(*) W skład kompletu wchodzi łącznie: wodomierz, dwa półśrubunki z podcięciem na uszczelkę, dwie nakrętki i dwie uszczelki.

3. Wodomierz wraz z łącznikiem, średnica DN: 25 (komplet)* w ilości 15 szt.

Parametry podstawowe:

- Typ: jednostrumieniowy,
- Liczydło: suchobieżne, odporne na zanieczyszczenia, hermetyczne,
- Korpus: mosiężny,

- Przeznaczenie: do wody zimnej,
- Średnica DN: 25 mm,
- Długość L: 165 mm,
- Gwint króćców: G 1 ¼",
- Ciśnienie nominalne: 1,6 MPa,
- Współczynnik R: 100 lub większy,

Parametry i funkcje dodatkowe:

- Możliwość wyposażenia w nakładkę radiową umożliwiającą zdalny odczyt,
- Możliwość wyposażenia w nakładkę radiową po zamontowaniu w instalacji (tj. w trakcie eksploatacji) bez zrywania plomb legalizacyjnej,
- Zabezpieczenie przed mechaniczną ingerencją zewnętrzną,
- Zabezpieczenie przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
- Aktualna cecha legalizacyjna z roku 2022 – w zależności od roku dostawy.

(*) W skład kompletu wchodzi łącznie: wodomierz, dwa półśrubunki z podcięciem na uszczelkę, dwie nakrętki i dwie uszczelki.

4. Wodomierz wraz z łącznikiem, średnica DN: 32 (komplet)* w ilości 10 szt.

Parametry podstawowe:

- Typ: jednostrumieniowy,
- Liczydło: suchobieżne, odporne na zanieczyszczenia, hermetyczne,
- Korpus: mosiężny,
- Przeznaczenie: do wody zimnej,
- Średnica DN: 32 mm,
- Długość L: 260 mm,
- Gwint króćców: G 1 ½",
- Ciśnienie nominalne: 1,6 MPa,
- Współczynnik R: 100 lub większy,

Parametry i funkcje dodatkowe:

- Możliwość wyposażenia w nakładkę radiową umożliwiającą zdalny odczyt,
- Możliwość wyposażenia w nakładkę radiową po zamontowaniu w instalacji (tj. w trakcie eksploatacji) bez zrywania plomb legalizacyjnej,
- Zabezpieczenie przed mechaniczną ingerencją zewnętrzną,
- Zabezpieczenie przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
- Aktualna cecha legalizacyjna z roku 2022 – w zależności od roku dostawy.

(*) W skład kompletu wchodzi łącznie: wodomierz, dwa półśrubunki z podcięciem na uszczelkę, dwie nakrętki i dwie uszczelki.

5. Wodomierz wraz z łącznikiem, średnica DN: 40 (komplet)* w ilości 40 szt.

Parametry podstawowe:

- Typ: jednostrumieniowy,
- Liczydło: suchobieżne, odporne na zanieczyszczenia, hermetyczne,
- Korpus: mosiężny,
- Przeznaczenie: do wody zimnej,
- Średnica DN: 40 mm,
- Długość L: 300 mm,
- Gwint króćców: G 2",
- Ciśnienie nominalne: 1,6 MPa,
- Współczynnik R: 100 lub większy,

Parametry i funkcje dodatkowe:

- Możliwość wyposażenia w nakładkę radiową umożliwiającą zdalny odczyt,

- Możliwość wyposażenia w nakładkę radiową po zamontowaniu w instalacji (tj. w trakcie eksploatacji) bez zrywania plomby legalizacyjnej,
- Zabezpieczenie przed mechaniczną ingerencją zewnętrzną,
- Zabezpieczenie przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego,
- Aktualna cecha legalizacyjna z roku 2022 – w zależności od roku dostawy.

(*) W skład kompletu wchodzi łącznie: wodomierz, dwa półśrubunki z podcięciem na uszczelkę, dwie nakrętki i dwie uszczelki.

6. Plomba do wodomierzy DN20 w ilości 300 szt.

- Zatraskowa,
- Z numerem plomby.

7. Plomba do wodomierzy DN15 w ilości 300 szt.

- Zatraskowa,
- Z numerem plomby.

8. Plomba do wodomierzy DN25 w ilości 150 szt.

- Zatraskowa,
- Z numerem plomby.

9. Plomba do wodomierzy DN32 w ilości 150 szt.

- Zatraskowa,
- Z numerem plomby.

10. Plomba do wodomierzy DN40 w ilości 100 szt.

- Zatraskowa,
- Z numerem plomby.